



TRYK

Trykimprægneret raftehegn
med lang holdbarhed

Minimum af vedligeholdelse

Alcatraz

Hegn & Have

TRYK hegn



TRYK hegn

Model "TRYK" består af trykimprægnerede cylinderdrejet fyrtræsrafter. Ved at benytte cylinderdrejet rafter kan de opsættes tæt, og derved sikre god stand mod vind og vejr mange år frem. Samtidig giver hegnet minimal mulighed for indkig og reducerer støjgener.

Vandret montering: Sæt stolperne med max. 230 cm i indermål, og gerne i special stolpebeton. Montér nederste og øverste rafte på alle fag. Husk altid at holde nederste rafte fri af jorden – ca 5 cm – således der ikke er jordkontakt. Byg nedefra og op. Brug altid sømpistol med lim-skudsøm.

Lodret montering: Sæt stolperne med max. 190 cm i indermål, og gerne i special stolpebeton. Montér løsholter på alle fag. Husk altid at holde rafterne fri af jorden – ca 5 cm – således der ikke er jordkontakt. Byg fra venstre mod højre. Brug altid sømpistol med lim-skudsøm.



Stolper: Til trykimprægnerede rafter anbefaler vi stolper af egetræ, men gør opmærksom på at der vil være en farvenuance. Ønskes samme farve som rafterne, kan der vælges trykimprægnerede stolper.

Søm og skruer – kun galvaniserede søm og skruer må bruges til opsætningen.

For info om materialer, udvalg af dimensioner m.m. venligst besøg www.alcatraz.dk

Størrelser og kvaliteter

Stolper - runde (rangeret jf. længst holdbarhed):

Dia 12 x (fra 270 og 300 cm) eg

Dia 12 x (fra 240 til 360 cm) trykimprægneret fyr

Rafter:

Dia 5 x 220 cm trykimprægneret fyr

Dia 6 x 250 cm trykimprægneret fyr

Dia 7 x 250 cm trykimprægneret fyr

Alle stolper og rafter kan kombineres. Stolpehøjden afgøres af hegnets højde. Alle stolper bør graves ca. 80-90 cm ned.

Vedligeholdelse

Trykimprægnerede rafter skal ikke behandles de første 2 år. Ønsker man imidlertid farveskift (fra den lysegrønne trykimprægnerede farve), eller ønsker man at bibeholde hegnets udseende, kan der behandles med træbeskyttelse straks efter opsættelsen.

Ønsker man at male hegnet hvidt, må dette først ske min. 6 måneder efter opsætning, da den grønne imprægneringsvæske ellers - for altid - vil sive ud i det hvide og misfarve.

Levetid

Trykimprægnerede rafter kan - såfremt de holdes fri af jord - holde ca. 20-25 år.

Opsættes TRYK på egestolper sikres den længste holdbarhed på min. 20 år. Vælges derimod trykimprægnerede stolper af fyr (NTR godkendte som min.), må levetiden forventes nedsat til max. 10 år.

Husk altid – valget af stolper er afgørende for hegnets levetid.

Vær iøvrigt opmærksom på forhold af fx. ekstrem skygge, fugt, sol m.m., der kan have indvirkning på den totale levetid.